



000/4000.517/00

## Signalisation photoluminescente - sortie de secours tout droit / +1

Les panneaux de signalisation photoluminescents sont visibles dans le noir. En cas de lumière naturelle insuffisante, ces pictogrammes doivent être utilisés, notamment pour indiquer les sorties (de secours).

Conformément à la norme ISO 7010 en vigueur pour les panneaux de sécurité.

### Propriétés

- Dimensions: 14.8 x 29.7 cm.
- Très bonne visibilité dans le noir (conformément au DIN67510).
- Inaltérable grâce au traitement de surface.
- Résistant aux rayons UV.
- Convient pour les lieux de travail avec une humidité de l'air élevée.
- PVC avec phosphore.
- Produit inoffensif pour l'homme, l'animal et l'environnement: la couche de protection inamovible et indestructible évite un contact direct avec le phosphore.
- Résistant au grattage.
- Non autocollant.
- Matière souple.

- Epaisseur: 1 mm.
- Couleurs pictogramme: vert-blanc.
- Longue durée de postluminescence (> 12 heures).

Les panneaux ci-dessus sont conformes à la norme européenne ISO 7010 (2020) sur les Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés.

**Version: 27/06/2026**