

000/4000.520/00

Signalisation photoluminescente - sortie de secours en bas

Les panneaux de signalisation photoluminescents sont visibles dans le noir. En cas de lumière naturelle insuffisante, ces pictogrammes doivent être utilisés, notamment pour indiquer les sorties (de secours).

Conformément à la norme ISO 7010 en vigueur pour les panneaux de
sécurité.

Propriétés

- Dimensions: 14.8 x 29.7 cm.
- Très bonne visibilité dans le noir (conformément au DIN67510).
- Inaltérable grâce au traitement de surface.
- Résistant aux rayons UV.
- Convient pour les lieux de travail avec une humidité de l’air élevée.
- PVC avec phosphore.
- Produit innofensif pour l’homme, l’animal et l’environnement: la couche de protection inamovible et indestructible évite un contact direct avec le phosphore.
- Résistant au grattage.
- Non autocollant.
- Matière souple.

- Epaisseur: 1 mm.
- Couleurs pictogramme: vert-blanc.
- Longue durée de postluminescence (> 12 heures).

Les panneaux ci-dessus sont conformes à la norme européenne ISO 7010 (2020) sur les Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés.

Version: 12/11/2026